



COBRIMENTOS					
ARMADURAS PASSIVAS (CASO E CAS6)					
LAJES/:	VGAS/:			(*)QUANTO SUJEITOS A PROTEÇÃO:	
ARMADURA NEGATIVA	2,5 cm	CONTATO COM O SOLO:	3,0 cm	LAJES:	
ARMADURA POSITIVA	2,5 cm	INTERIORES:	2,0 cm	ARMADURA NEGATIVA	3,0 cm
		EXTERIORES:	3,0 cm	ARMADURA POSITIVA	3,0 cm
		PILARES			
RESERVATÓRIOS:		CONTATO COM O SOLO:	4,5 cm		
LAJE DA TAMPA	4,0 cm	INTERIORES:	2,0 cm	VGAS	3,0 cm
PAREDES E LAJE DO FUNDO	3,5 cm	EXTERIORES:	3,0 cm		
BLOCOS/LAPATAS:	4,5 cm	CORTINAMURS:	4,5 cm		
ATENÇÃO:					
DEVE SER ADOPTADO CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE E RIGIDOS			ARMADURAS ATIVAS (CP-190 RB)		
LÍMITES DE TOLERÂNCIA DA VARIABILIDADE DAS MEDIDAS DURANTE A			LAJES:		
EXECUÇÃO.			ARMADURA NEGATIVA		
			ARMADURA POSITIVA		
			5,0 cm		

01/03